

Ficha técnica

GARGAS2 ISO 14 KV - GARG2ISNO

Designación: CALZADO ALTO DE PIEL CRUPON GRABADA -S1P SRC

Tallas : 35 a 48

Color: NEGRO



Descriptivo: Calzado gama CLASSIC +. Caña: Piel crupón grabada. Forro: Poliamida absorbente. Plantilla interior: Fija -Poliamida sobre EVA. Suela: Inyectada -PU doble densidad. Plantilla anti-perforación. Puntera resistente a los golpes y aplastamientos. Suela con tacos resistente a deslizamientos sobre suelos. Protección antiestática. Resistencia a las descargas eléctricas de 14 KV de conformidad con la norma ASTM F 2413-05.

Materiales:

Caña: crupón pigmentado. Forro: Poliamida absorbente. Plantilla interior: Poliamida sobre EVA. Suela : inyectada, poliuretano doble densidad. Plantilla anti perforación y puntera: de composite.

Instrucciones de uso:

Zapatos de seguridad previsto para uso general de conformidad con la norma ASTM F 2413-05, presentando una suela resistente a la perforación y un puntera de protección contra los golpes y contra un aplastamiento, protección contra las descargas eléctricas de conformidad con la norma ASTM F 2413-05.

Límites de uso:

No utilizar fuera de las instrucciones de uso definidas en el apartado correspondiente. La garantía se aplica únicamente a los zapatos en buen estado, utilizados sin agregado de accesorios pudiendo provocar una modificación o mediante utilización no resguardada. Estos zapatos no contienen sustancias conocidas como susceptibles de provocar alergias en las personas sensibles.

Instrucciones de almacenamiento:

Almacenar en el envase de origen, al resguardo de la luz y de la humedad.

Instrucciones de limpieza / de mantenimiento: Después de cada utilización, dejar los zapatos sin envolver en un sitio ventilado y alejado de una fuente de calor. Para quitar la tierra y el polvo, emplear un cepillo que no sea metálico. Para quitar las manchas, utilizar un trapo mojado, con jabón si es preciso. Para embetunar los zapatos, emplear un producto estándar siguiendo las instrucciones del fabricante.

Certificación :

ASTM F 2413	05
M/I/75/C/75	
EH PR	

	I	75	C	75
Identificación	Calzado resistente al impacto	Impacto clasificación	Calzado resistente a la compresión	Compresión clasificación
Rendimiento	Si	75 ft-lbs (101.7J)	Si	2500lb (11 121N)

EH: calzado identificado con suela y talón hechos con materiales no conductores, descargas eléctricas resistente hasta 14KV de conformidad con la norma ASTM F 2413-05.

PR : calzado identificado diseñado para ser resistente a la perforación : Resistencia a la perforación mínimo 1200 N



Calle San Ignacio de Loyola 271, Miraflores, Lima 18 ☎ 617 - 1212 Fax: 617 - 1213
www.prosac.com.pe
postmaster@prosac.com.pe